


## KM 100/100 R G

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 8.000 - 10.400 qm/h.



Bestell-Nr.

1.280-105.0

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

### Technische Daten

EAN-Code		4039784468580
Fahrtrieb		4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung	kW	6,7
Antriebsart		Benzin
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m <sup>2</sup> /h	10400
Arbeitsbreite	mm	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1300
Kehrgutbehälter	l	100
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Filterfläche	m <sup>2</sup>	6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	340
Gewicht, betriebsbereit	kg	300
Abmessungen (L × B × H)	mm	2006 × 1005 × 1343

### Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Filterabreinigung automatisch	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Saugstromregulierung	■
Grobschmutzklappe	■
Überkopfkehrprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Außeneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, luftbereift	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.



## Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



## Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.


## ZUBEHÖR VON KM 100/100 R G 1.280-105.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>STARTERBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
Batterie	1 7.654-001.0	Starterbatterie.	■
<b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>			
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	2 2.640-431.7	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>
Hinterrad Vollgummi	3 6.435-439.0		<input type="checkbox"/>
Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	4 6.435-746.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>			
<b>Rundfilter</b>			
Rundfilter	5 6.414-532.0	Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>			
<b>Standardkehrwalze</b>			
Standardkehrwalze	6 6.906-375.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>			
Hauptkehrwalze weich / Natur	7 6.906-533.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze hart</b>			
Hauptkehrwalze hart	8 6.906-532.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>			
Hauptkehrwalze antistatisch	9 6.906-534.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	<input type="checkbox"/>
<b>SEITENBESEN</b>			
<b>Seitenbesen Standard</b>			
Seitenbesen Standard	10 6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Seitenbesen hart</b>			
Seitenbesen hart	11 6.906-065.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>			
Seitenbesen mit Stahlborsten	12 6.906-022.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>			
Seitenbesen weich	13 6.906-133.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>			
<b>Anbausatz Fleet</b>			
ABS Plug-in Connect Module	14 2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Beleuchtung</b>				
Arbeitsbeleuchtung	15	2.640-551.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Kehren / Saugen</b>				
Saugschlauch	16	2.641-689.0	Zum Aussaugen von Ecken	<input type="checkbox"/>
<b>Rundumkennleuchte</b>				
Rundumkennleuchte	17	2.643-886.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>				
ABS 2. Seitenbesen links	18	2.851-049.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
	19	2.850-571.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung (bis Werknummer 11857).	<input type="checkbox"/>
<b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>				
<b>Schutzdach mit Rundumkennleuchte</b>				
Schutzdach für Bediener mit Rundumkennleuchte	20	2.640-468.7	Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.