

SC30TX BAUMSTUMPFFRÄSE



LÄNGSTE RAUPENKETTE DER KLASSE.

Die längsten Raupen Ihrer Klasse bieten gleichmäßige Stabilität und ein leichtes Laden und Abladen der Maschine, sowie den geringsten Bodendruck der Klasse, womit eine Rasenbeschädigung vermieden wird.



REIBUNGSLSER BETRIEB. Das exklusive SmartSweep™ Steuersystem stellt die Fräsgeschwindigkeit automatisch ein, wodurch der Verschleiß am Motor und Antriebsstrang reduziert wird.



PATENTIERTES YELLOW JACKET™ FRÄSZAHNSYSTEM. Das Yellow Jacket™ Fräsradsystem garantiert einen schnellen, einfachen Service und eine lange Lebenszeit der Zähne und Halter.



18,6 KW (25 PS) EFI MOTOR. Der 18,6 KW (25PS) Kohler Benzin Motor springt bei kaltem Wetter problemlos an und zeigt sich im Verbrauch wesentlich wirtschaftlicher als vergleichbare Benzinmotoren.



BEDIENUNGSSICHERHEITSSYSTEM. Eine weitere elementare Funktion ist das robuste Bediensicherheitssystem, welches durch Tastensensoren in den Bedienerhebeln aktiviert wird.



HYDRAULISCH ANGETRIEBENES FRÄSRAD UND HYDRAULISCHER FAHRANTRIEB. Der Verzicht auf Riemen oder Kettenantriebe reduziert den Service und die Wartung.

SC30TX BAUMSTUMPFFRÄSE

ALLGEMEIN

Länge: 238,8 cm

Breite: 88,9 cm

Höhe: 124,5 cm

Gewicht: 703,1 kg

MOTOR

Typ: Kohler ECH740 EFI

Zylinder: 2

Leistung: 18,6 kW (25 PS)

Drehzahl: 56,9 Nm

Kraftstofftank: 25,7 l

Kraftstoff: Benzin

Luftfilter: 15,2 cm, 2-stufig trocken

Ölfilter: Geschraubt

Ölmenge mit Filter: 1,9 L

Kühlmittel: Luft/Öl

FRÄSRADANTRIEB

Raddurchmesser (ohne Zähne): 40,6 cm

Materialstärke (Fräsrاد): 1,3 cm

Schwenkradius: 90,2 cm

Fräsbereich (über Planum): 63,5 cm

Fräsbereich (unter Planum): 30,5 cm

Zahnentyp: Yellow Jacket™ Fräszahnsystem

Anzahl der Zähne: 16

Anzahl der Indexe: 2

Anzahl der Halter: 16

Drehbare Halter: Ja

Fräsradschutz: Ja

Schnittgutvolumen: 0.1 m³

HYDRAULIK

Tankkapazität: 34,1 L

Öltyp: ISO 68

Filtrationsverfahren: Inline-Rücklaufilter

Pumpenleistung bei max. Drehzahl: 60,6 L/min

Systemdruck: 189,6 bar

Druckkontrolle: SmartSweep-Steuerungssystem

Richtungsabhängige Steuerung: Standard

Ölkühler: Lüftergekühlt

ELEKTRISCHES SYSTEM

Systemspannung: 12 V

Batterie: 405

Standardinstrumente: Betriebsstundenzähler/Drehzahl

Fräsradantrieb: Schalter

Kontroller: Ja

FAHRANTRIEB

Raupentyp: Gummi (Breite: 17,8 cm)

Raupenlänge (am Boden): 79,8 cm

Umlenkräder: Guss

Anzahl der Umlenkräder: 5

Fahrtriebepumpe: Hydrostatisch

Systemdruck: 199,9 bar

Pumpendurchfluss bei max. Drehzahl: 43,2 L/min

Max. Fahrgeschwindigkeit: 5,1 km/h

Bodendruck (weicher Boden): 23,4 kPa

NOTIZEN:

Die Vermeer Corporation behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung Änderungen an Technik, Design und Spezifikationen vorzunehmen, Verbesserungen hinzuzufügen oder die Produktion einzustellen. Die abgebildeten Geräte dienen nur zur Veranschaulichung und können optionales Zubehör oder Komponenten enthalten. Weitere Informationen zu den Maschinenspezifikationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vermeer-Händler. Vermeer, das Vermeer Logo, Equipped to Do More, SmartSweep und Yellow Jacket sind Marken der Vermeer Manufacturing Company in den USA und/oder anderen Ländern. Kohler ist eine Marke der Kohler Co. © 2023 Vermeer Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Bitte recyceln.